

## Ausschreibungstext

### 4-flüglige teleskop Gilgen Schiebetüranlage SLX

Lichte Durchgangsbreite .....mm  
Lichte Durchgangshöhe .....mm  
Oberflächenbehandlung der sichtbaren Alu-Teile: .....  
2+2 Schiebeflügel, umlaufendes Alu-Profilsystem  
mit Dichtungen  
Glas: ..... mm  
.... Seitenteil(e), umlaufendes Alu-Profilsystem  
mit Dichtungen  
Glas: ..... mm  
Bodenführung 2-rillig, durchgehend

Gilgen Schiebetürantrieb SLX-teleskop  
Netzanschluss mit Gerätestecker CH 230V/50 Hz  
Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz

Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung  
für 30 Min. Dauerbetrieb bei Stromausfall

Automatische Türverriegelung  
mit mechanischer Handentriegelung innen

Antriebsverschalung, aufklappbar

Sicherheits- und Bedienungselemente  
1 St. Funkfernbedienung BEDiX für die Wahl der  
Türfunktionen, drahtlos, mit Wandhalter  
2 St. Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung  
auf Innenseite ins Profil integriert; auf Aussenseite extern montiert

Anfragen:

**DoorMaster e.K.**  
Riedhofstr. 8-10  
88410 Bad Wurzach  
Tel.: 07564-94864-0  
FAX: 07564-94864-21

doormaster@doormaster.de