

Ausschreibungstext

2-flüglige Fluchtweg/Transportöffnung Gilgen Schiebetüranlage SLX Break Out

Lichte Durchgangsbreitemm
Lichte Durchgangshöhemm
Oberflächenbehandlung eloxiert / RAL
2 Türflügel, umlaufendes Alu-Profilsystem,
in Fluchtwegrichtung nach **aussen** aufschwenkbar

- ohne Seitenteile
- Seitenteile fix
- Seitenteile nach aussen aufschwenkbar

Glas: mm

Gilgen Antrieb SLX
Netzanschluss mit Gerätestecker CH 230V/50 Hz
Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz

Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung
für 30 Min. Dauerbetrieb bei Stromausfall

Verriegelung von innen und aussen bedienbar

- Automatische Mehrpunkte-Verriegelung
- Manuelle Mehrpunkte-Verriegelung

Antriebsverschalung aufklappbar

Bodenführung im Seitenbereich, AP

Sicherheits- und Bedienungselemente
1 St. Funkfernbedienung BEDiX für die Wahl der
Türfunktionen, drahtlos, mit Wandhalter
1 St. Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung
auf Innenseite ins Profil integriert
1 St. Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung
auf Aussenseite extern montiert

Anfragen:

DoorMaster e.K. - Riedhofstr. 8-10 - 88410 Bad Wurzach
Tel.: 07564-94864-0 / FAX: 07564-94864-21 / doormaster@doormaster.de